

AUKŠTOS IR ŽEMOS TEMPERATŪROS IR DRĒGMĒS KAMEROS

Eil. Nr.	Modelis	Specifikacija
1.	GDWS-50	Temperatūros diapazonas: - 20°C~ +180°C Drēgmēs diapazonas: 20%~98% RH Kameros išmatavimai: 250*400*500 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
2.	GDWS-100	Temperatūros diapazonas: - 20°C~ +180°C Drēgmēs diapazonas: 20%~98% RH Kameros išmatavimai: 250*400*500 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
3.	GDWS-225	Temperatūros diapazonas: - 20°C~ +180°C Drēgmēs diapazonas: 20%~98% RH Kameros išmatavimai: 500*600*750 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
4.	GDWS-500	Temperatūros diapazonas: - 20°C~ +180°C Drēgmēs diapazonas: 20%~98% RH Kameros išmatavimai: 700*800*900 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
5.	GDWS-50B	Temperatūros diapazonas: - 40°C~ +180°C Drēgmēs diapazonas: 20%~98% RH Kameros išmatavimai: 250*400*500 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
6.	GDWS-100B	Temperatūros diapazonas: - 40°C~ +180°C Drēgmēs diapazonas: 20%~98% RH Kameros išmatavimai: 450*450*500 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
7.	GDWS-225B	Temperatūros diapazonas: - 40°C~ +180°C Drēgmēs diapazonas: 20%~98% RH Kameros išmatavimai: 500*600*750 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
8.	GDWS-500B	Temperatūros diapazonas: - 40°C~ +180°C Drēgmēs diapazonas: 20%~98% RH Kameros išmatavimai: 700*800*900 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
9.	GDWS-1000B	Temperatūros diapazonas: - 40°C~ +180°C Drēgmēs diapazonas: 20%~98% RH Kameros išmatavimai: 1000*1000*1000 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
10.	GDWS-50D	Temperatūros diapazonas: - 70°C~ +180°C Drēgmēs diapazonas: 20%~98% RH Kameros išmatavimai: 250*400*500 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
11.	GDWS-100D	Temperatūros diapazonas: - 70°C~ +180°C Drēgmēs diapazonas: 20%~98% RH Kameros išmatavimai: 450*450*500 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
12.	GDWS-225D	Temperatūros diapazonas: - 70°C~ +180°C Drēgmēs diapazonas: 20%~98% RH Kameros išmatavimai: 500*600*750 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC

		Kontrolieris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
13.	GDWS-500D	Temperatūros diapazonas: - 70°C~+180°C Drēgmēs diapazonas: 20%~98% RH Kameros išmatavimai: 700*800*900 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontrolieris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
14.	GDWS-1000D	Temperatūros diapazonas: - 70°C~+180°C Drēgmēs diapazonas: 20%~98% RH Kameros išmatavimai: 1000*1000*1000 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontrolieris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
15.	GDWS-225DH	Temperatūros diapazonas: - 70°C~+200°C Drēgmēs diapazonas: 10%~98% RH Kameros išmatavimai: 500*600*750 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontrolieris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
16.	GDWS-500DH	Temperatūros diapazonas: - 70°C~+200°C Drēgmēs diapazonas: 10%~98% RH Kameros išmatavimai: 700*800*900 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontrolieris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
17.	GDWS-1000DH	Temperatūros diapazonas: - 70°C~+200°C Drēgmēs diapazonas: 20%~98% RH Kameros išmatavimai: 1000*1000*1000 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontrolieris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas