


TEMPERATŪRINĒS KAMEROS

Eil. Nr.	Modelis	Specifikacija
1.	GDW-50	Temperatūros diapazonas: - 20°C~ +180°C Kameros išmatavimai: 250*400*500 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
2.	GDW-100	Temperatūros diapazonas: - 20°C~ +180°C Kameros išmatavimai: 450*450*500 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
3.	GDW-225	Temperatūros diapazonas: - 20°C~ +180°C Kameros išmatavimai: 500*600*750 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
4.	GDW-500	Temperatūros diapazonas: - 20°C~ +180°C Kameros išmatavimai: 700*800*900 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
5.	GDW-1000	Temperatūros diapazonas: - 20°C~ +180°C Kameros išmatavimai: 1000*1000*1000 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
6.	GDW-50B	Temperatūros diapazonas: - 40°C~ +180°C Kameros išmatavimai: 250*400*500 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
7.	GDW-100B	Temperatūros diapazonas: - 40°C~ +180°C Kameros išmatavimai: 450*450*500 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
8.	GDW-225B	Temperatūros diapazonas: - 40°C~ +180°C Kameros išmatavimai: 500*600*750 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
9.	GDW-500B	Temperatūros diapazonas: - 40°C~ +180°C Kameros išmatavimai: 700*800*900 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
10.	GDW-1000B	Temperatūros diapazonas: - 40°C~ +180°C Kameros išmatavimai: 1000*1000*1000 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
11.	GDW-50D	Temperatūros diapazonas: - 70°C~ +180°C Kameros išmatavimai: 250*400*500 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
12.	GDW-100D	Temperatūros diapazonas: - 70°C~ +180°C Kameros išmatavimai: 450*450*500 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
13.	GDW-225D	Temperatūros diapazonas: - 70°C~ +180°C Kameros išmatavimai: 500*600*750 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
14.	GDW-500D	Temperatūros diapazonas: - 70°C~ +180°C Kameros išmatavimai: 700*800*900 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
15.	GDW-1000D	Temperatūros diapazonas: - 70 ~ +180°C Kameros išmatavimai: 1000*1000*1000 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C

		Kontrolieris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
16.	GDW-500DH	Temperatūros diapazonas: - 70°C~ +200°C Kameros išmatavimai: 700*800*900 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontrolieris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
17.	GDW-1000DH	Temperatūros diapazonas: - 70°C~ +200°C Kameros išmatavimai: 1000*1000*1000 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 /≤±2 °CC Kontrolieris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
18.	 <p>Bench top test chamber MT-4003</p>	Temperatūros diapazonas: - 40°C~ +180°C Kameros išmatavimai: 250*300*400 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5°C/≤±2°C Kontrolieris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas