

UNIVERSALŪS AUTOMOBILIŲ LANGŲ SKAIDRUMO MATAVIMO PRIETAISAI

Eil. Nr.	Aprašymas
1.	 <p>LM-9511 POCKET DETECTIVE 2.1 Universalus automobilių langų skaidrumo ir atspindžio matavimo prietaisas. JAV. Komplektacija:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prietaisas- Lagaminas- Kalibravimo stiklai 2 vnt.- Baterija- Naudojimo in-ja lietuvių kalba
2.	 <p>WTM-1100 Skaitmeninis langų skaidrumo matavimo prietaisas. Matavimo ribos: 0-100%. Rezoliucija 0,1%. Tikslumas $\pm 2\%$. RS-232C jungtis. Stiklo storis iki 18 mm. Svoris be baterijų 100 gr. Maitinimas 4 x 1,5V AAA baterijos. Išmatavimai: 126 x 65 x 27 mm. Papildomai: Kabelis ir CD darbui su kompiuteriu.</p>
3.	 <p>AT-171V Skaitmeninis langų skaidrumo matavimo prietaisas su LED šviesos šaltiniu. Matavimo ribos: 0-100%. Rezoliucija: 0,1%. Tikslumas: $\pm 1\%$. RS-232C jungtis. Stiklo storis iki 18 mm. Svoris be baterijų 130 gr. Maitinimas 4 x 1,5 V baterijos. Išmatavimai: 140 x 70 x 30 mm.</p>
4.	 <p>ETT-0682 Skaitmeninis langų skaidrumo matavimo prietaisa. Matavimo ribos: 0-100%. Rezoliucija: 0,1%. Tikslumas: $\pm 2\%$. Stiklo storis iki 10 mm.</p>

5.



DR81 Skaitmeninis langų skaidrumo matavimo prietaisas. Matavimo ribos: 0-99,9%. Rezoliucija: 0,1%. Tikslumas: $\pm 2\%$. RS-232C jungtis. 800 matavimų atmintis. Stiklo storis iki 18 mm.. Išmatavimai: 102 x 62 x 27 mm.

6.



LS110 Skaitmeninis dviejų dalių langų skaidrumo matavimo prietaisas su lazeriniu centratoriumi. Matavimo ribos: 0-100%. Rezoliucija: 1%. Tikslumas: $\pm 2\%$. RS-232C jungtis. Stiklo storis iki 18 mm. Svoris be baterijų 940 gr. Maitinimas Ni-MH pakraunamos baterijos. Išmatavimai: 140 x 82 x 92 mm.

7.



LS110A Skaitmeninis dviejų dalių langų skaidrumo matavimo prietaisas su lazeriniu centratoriumi. Matavimo ribos: 0-100%. Rezoliucija: 0,1%. Tikslumas: $\pm 2\%$. RS-232C jungtis. Stiklo storis iki 18 mm. Svoris be baterijų 680 gr. Maitinimas Ni-MH pakraunamos baterijos. Išmatavimai: 140 x 82 x 92 mm.